

Câble de Chargement & Synchronisation
EMPLOI

Les câbles de chargement et synchronisation Ingelec permettent de charger les appareils USB et de synchroniser les données à tout moment. Disponible en plusieurs versions : Micro USB, USB-A, USB-C et Lightning.

VISUEL PRODUIT

REFERENCES PRODUIT

Emb.	Réf	Désignation	Ampérage	Longueur du câble	Raccord. 1	Raccord. 2
			(A)	(m)		
1	CLA1MTB	Câble Type A - Lightning TPE 1M	2.4	1	USB-A	Lightning
1	CLC1MTB	Câble Type C - Lightning TPE 1M	3	1	USB-C	Lightning
1	CAM12MTB	Câble Type A - Micro TPE 1M	2	1	USB-A	USB-Micro
1	CAC1MTB	Câble Type A - Type C TPE 1M	3	1	USB-A	USB-C
1	CAC12MNN	Câble Type A - Type C Nylon 1.2M	3	1.2	USB-A	USB-C
1	CCC1MTB	Câble Type C - Type C TPE 1M	3	1	USB-C	USB-C
1	CCC12MNN	Câble Type C - Type C Nylon 1.2M	3	1.2	USB-C	USB-C

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Charge Rapide 2A pour le câble USB-A/USB-Micro
- Quick Charge 3.0, 3A pour les câbles USB-A/USB-C
- Quick Charge 3.0 et Power Delivery 4.0, 3A pour les câbles USB-C/USB-C
- 60W pour les câbles USB-C/USB-C

Câble de Chargement & Synchronisation

- USB-A/Lightning : 2.4 A et USB-C/Lightning : 3A
- Câble Lightning certifié Mfi (Apple)
- Vitesse de transmission 480 Mbps pour les câbles USB-A/USB-Micro, USB-A/USB-C et USB-C/USB-C
- Résistance à la traction durable
- Matière : TPE et Nylon
- Longueur : 1 et 1.2 m selon les références
- Couleur : TPE Blanc, Nylon Noir.

REFERENTIELS NORMATIFS

- Conçu conformément aux normes en vigueur.